



Lamello



A detailed close-up photograph of the Lamello Boorsysteem components. The image shows two wooden boards, one light-colored and one darker, joined together. Various hardware is visible: black plastic brackets with brass-colored pins, silver-colored metal brackets, and silver-colored metal bolts with a knurled top. The components are arranged to show how they fit together in a joint.

Boorsysteem

Unieke boorsystemen voor hoge
productieve en esthetische eisen



Inhoudsopgave

Boorsysteem	
Unieke boorsystemen voor hoge productieve en esthetische eisen	
Boorsysteem – Cabineo, Invis Mx2 – In één oogopslag	4–5
Cabineo 12 – Tijdbesparende frameverbinder voor hoekverbindingen vanaf 13 mm	8–9
Cabineo 8 – Tijdbesparende frameverbinder voor tussenwanden vanaf 16 mm	10–11
Cabineo 8 M6 – Slijtvaste frameverbinder voor diverse materialen en grotere stevigheid	12–13
Cabineo-huls M6 – Voor een betere op- en afbouw zonder verlies aan stevigheid	14–15
Toepassingsvoorbeelden – Cabineo	16–17
Voordelen met de Cabineo – Eenvoudig, snel en stabiel	18
Cabineo in vergelijking met excenter	19
Voorbeelden van fabricage- en montageprocessen – Cabineo	20–21
Cabineo met CNC – Bijzondere uitrustingsopties van CNC-machines voor de Cabineo	22–23
CNC-gereedschap – Voor de Cabineo	24
Toebehoren/Werktuigen – Cabineo	26–27
Technische gegevens – Cabineo	28–29
Invis Mx2 – Magneetaangedreven verbindingsbeslag	32–35
Rasto boormal – Universele boormal, zonder meten en aftekenen	36–37
Toepassingsvoorbeelden – Invis Mx2	38–39
Toebehoren/Werktuigen – Invis Mx2/Rasto	40–41
Technische gegevens – Invis Mx2	42–43
Wij staan voor u klaar!	44–45
Overzicht demonteerbare verbinders	46–47
Opmerking over de sterktewaarden	47




Kenmerken Cabineo	
	Snelle montage
	Hoge spankracht
	Zuivere oppervlaktebewerking
	Geen deuveldaten boren
	Eëndelig en voorgemonteerd
Kenmerken Invis Mx2	
	Hoge spankracht
	Onzichtbaar
	Demonteerbaar

Boorsysteem

- Cabineo
- Invis Mx2

In één oogopslag



" Door de naar voren uitstekende schroef kunnen de werkstukken perfect uitgelijnd worden en hoeven ze alleen nog maar met de accuschroevendraaier verbonden te worden. "

Objekteinrichtung Hengelhaupt GmbH en Greve Innenausbau GmbH,
Monteur Denny Wollmann, Grevesmühlen, Duitsland

Cabineo 8 M6

Slijtvaste frameverbinder voor diverse materialen en grotere stevigheid



Kenmerken



De Cabineo 8 M6 is een ééndelige frameverbinder die met alle CNC-machines kan worden gebruikt, omdat alleen het oppervlak wordt bewerkt. De Cabineo 8 M6 is ideaal voor het verbinden van houten materiaal met materialen zoals aluminium, staal of HPL.

Na het inpersen in de boring wordt de in de verbinder voorgemonteerde metrische schroef met een accuschroevendraaier in een tegenschroefdraad of een huls geschroefd.

De Cabineo overtuigt door zijn tijdbesparende bewerking en montage, en de hoge spankracht die stabiele verbindingen mogelijk maakt.


Artikelen

	Art.nr.
Cabineo 8 M6	
500 stuks, metrische schroefdraad M6	186315
2000 stuks, metrische schroefdraad M6	186316

	Art.nr.
Cabineo 8 M6 black	
500 stuks, metrische schroefdraad M6	186345
2000 stuks, metrische schroefdraad M6	186346

Cabineo 8 M6 starterset	Art.nr.
Cabineo 8 M6 (80 stuks), hulzen en afdekkappen	186306
(elk 40 stuks), Cabineo-zeskantbit 1/4" (1 stuk),	
Cabineo-huls inslaghulp (1 stuk),	

www.lamello




Toepassing van verbinders live bekijken en omvangrijke productinformatie!





Functie



Technische gegevens

Typen verbindingen	Afmetingen	33.8 × 16.5 × 10.8 mm		
	Schroeflengte	8 mm		
	Frees	Ø 12 mm of kleiner		
	Boor	Ø 15 mm		
	Draadtap	M6		
	Materiaal plaatje	Met glasvezel versterkte kunststof		
	Inbouwtolerantie	Zijdelings ± 0.1 mm		
	Stevigheid per verbinder zonder deugel (N)	In HPL 12 mm Tot	Treksterkte (N)	Schuifsterkte
			1700 ¹	1000 ¹
			10 N ~ 1 kg	1700 ¹
	Te gebruiken in		Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex, zachthout, hardhout enz.	


Technische gegevens vindt u op **PAGINA 28–29** | ¹ Zie de opmerking over de sterkte waarden op **PAGINA 47**

Cabineo-huls M6

Voor een betere op- en afbouw zonder verlies aan stevigheid



Kenmerken



Cabineo-huls M6 is een schroefdraadhuls om in te slaan die in combinatie met Cabineo 8 M6 kan worden gebruikt. Deze is ideaal voor toepassingen waarbij de schroefdraad niet direct in het werkstuk kan worden gesneden of om de stevigheid in hoek- en middenwandverbindingen te vergroten. De Cabineo-huls M6 wordt in de doorgangsboring aan de middenzijde ingeslagen, zodat de Cabineo van beide kanten in de huls kan grijpen. Voor de hoek- en middenwand kunnen overal dezelfde verbinder en dezelfde huls worden gebruikt.

Artikelen


De Cabineo-inslaghulp is inbegrepen bij de levering van de hulzen.

Cabineo-huls M6 × 12.3	Art.nr.
100 stuks	186370
500 stuks	186371

Cabineo-huls M6 × 15.3	Art.nr.
100 stuks, voor tussenwanden	186375
500 stuks, voor tussenwanden	186376

Cabineo-huls inslaghulp	Art.nr.
Voor huls met M6	276310

www.lamello




Toepassing van verbinders live bekijken en omvangrijke productinformatie!





Functie



Technische gegevens

Typen verbindingen	Afmetingen		
	12.3 15.3 × 9.3 × 9.3 mm		
	Schroefdraad		
	M6		
	Boor		
	Ø 8 mm		
	Material		
	Messing		
	Inbouwtolerantie		
	Zijdelings ± 0.1 mm		
	Stevigheid per verbinder zonder deugel (N)		
	In gecoate spaanplaat 19 mm Tot	Treksterkte (N)	Schuifsterkte
	Huls M6 × 12.3	750 ¹	1050 ¹
	Huls M6 × 15.3	900 ¹	1200 ¹
	10 N ~ 1 kg		
	Te gebruiken in		
	Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex, zachthout, hardhout enz.		

Technische gegevens vindt u op **PAGINA 29** | ¹ Zie de opmerking over de sterkte waarden op **PAGINA 47**

Toepassingsvoorbeelden

Cabineo


- Meubelbouw, interieurbouw, standenbouw, winkelbouw, woonwagenbouw
- Inbouwkasten, vrijstaande kasten, keukenmeubels, wanden, boekenrekken, toiletscheidingswanden enz.
- Hoekverbindingen tussen bodem of bovenkant en zijde, tussenwandverbindingen en verbindingen van vaste ladebodems



Cabineo 12



Cabineo 8



Cabineo 8



Cabineo 8 M6



Cabineo 12



Cabineo 8 M6

Voordelen met de Cabineo

Eenvoudig, snel en stabiel

Cabineo in vergelijking met excenter

1. Voordelen in productie Tijdbesparend bij de productie	– Procesoptimalisatie door zuivere oppervlaktebewerking, wegvallen van gaten boren in de zijkanten – Slechts éénmaal gereedschap wisselen, van 5 mm naar 15 mm boor, wegvallen van wisselen naar de deugelboor – Wegvallen van deugelgaten boren betekent minder gaten boren per verbinder – Gereduceerde inbouwhoogte 10 mm voor platen van 12 mm dikte
2. Voordelen in transport Tijdbesparend bij het vervoer	– Efficiënte voormontage van de ééndelige verbinders in de fabriek – Flatpacklevering met voormonteerde verbinders – Wegvallen van de selectie van beslagpakketten – Demonteerbaar voor transport of wanneer u vaste legplanken wil aanpassen
3. Voordelen bij de montage Tijdbesparend bij de montage	– Ééndelige verbinder zonder deugel, wegvallen van de voormontage van schroeven of deugels in de zijdelen – Eenvoudige positionering in het boorgat door de uitstekende schroef – Snellere montage met een accuschroevendraaier – Mogelijkheid om vaste legplanken en verticale wanden in de reeds voormonteerde kast te verwerken



Voorbeelden van fabricage- en montageprocessen

Cabineo



Levering als flatpack. Snelle montage dankzij voorgemonteerde schroeven.



Meubelelementen met accuschroevendraaier en Cabineo-gereedschap met elkaar verbinden. Eenvoudig en snel werken met vooraf ingesteld draaimoment van ca. 2.5 Nm.



Voorste hoek vastschroeven met de accuschroevendraaier. Zo kan de montage probleemloos door één persoon worden uitgevoerd.



- Tipp:
- Bevestig de onderkant aan één kant op de plankdrager en maak de andere kant vast.
 - Vlakliggende schroeven vereenvoudigen de inbouw.



Zijkant van meubel op de sokkel plaatsen. Door de uitstekende schroef staat het element meteen in de juiste stand.




Bovenkant plaatsen en naar de zijkant van het meubel schuiven.



Na de montage de vaste tussenplanken op de gewenste positie bevestigen.




Desgewenst afdekcapen op de Cabineo bevestigen.



Cabineo met CNC

Bijzondere uitrustingsopties van CNC-machines voor de Cabineo






CNC-bewerkingscentra

Homag CENTATEQ N-600


Homag kan gebruik maken van de nestmachine CENTATEQ N-600 om Cabineo-connector onbemand in te bouwen. Eerst wordt met een 3-voudige boor (meervoudige spilkop - Benz) met één enkele frezing ingefreesd. Na de frezing wordt de Cabineo volledig automatisch in de dragerplaat gemonteerd.

Gannomat Basica Variabel 0194


Eerst worden de 15 mm gaten geboord in één keer met de 3-spillige boorkop. Vervolgens wordt de Cabineo op de pers in matrijs geplaatst en direct ingeperst. Met een aggregaat met een 11-assige borenrij worden de 5 mm tegenboringen geboord.



www.lamello



CNC live bekijken
en omvangrijke
productinformatie!




CNC-gereedschappen-aggregaat

Benz MULTI V3 CABINEO

Benz heeft een 3-voudige meerspillige kop ontwikkeld om cabineo in één keer te boren. Hierdoor wordt de bewerkingstijd met ca. 1–2 seconden gereduceerd (1 boor linksdraaiend, 2 boren rechtsdraaiend).

Atemag VERTINEO Function Line

Atemag biedt een aggregaat ontwikkeld voor een efficiënte boring en plaatsing van Cabineo in één bewerkingsschapel bij (2 boren linksdraaiend, 1 boor rechtsdraaiend).



CNC-gereedschappen

Leuco 3-voudige boor

Leuco ontwikkelde de drie in elkaar grijpende boren voor de aggregaten met drievoudige meerassige kop

Leitz 3-voudige boor

3-voudige drillboorset voor Cabineo aggregaat.



CNC-gereedschap

Voor de Cabineo



Boorsysteem

Cabineo boor/frees

	Art.nr.
Cabineo boor Ø 15 mm met centreerpunt	136312

	Art.nr.
Cabineo frees Ø 10 mm	136310

	Art.nr.
Cabineo frees Ø 12 mm	136311

Cabineo boor voor 3-voudige aggregaat*

	Art.nr.
Cabineo aggregaatboorset Ø 15 mm RL HW (RL = rechtsdraaiend)	136314

	Art.nr.
Cabineo aggregaatboorset Ø 15 mm LL HW (LL = linksdraaiend)	136315

* Benz: 2x 136314 en 1x 36315 (MULTI V3 CABINEO)
Atemag: 1x 136314 en 2x 136315 (VERTINEO Cabineo Drilling)



" We hebben veel verbinders uitgeprobeerd en met elkaar vergeleken. De bewerking met de "Cabineo" is kinderlijk eenvoudig en de tijdsbesparing in het hele productieproces is enorm . "

Andreas Derrer, Eigenaar en Algemeen Directeur, Schreinerei Derrer AG, Dielsdorf, Zwitserland

Cabineo



Cabineo montagegereedschap	Art.nr.
Met greep, incl. zeskantbit 1/4"	256300



	Art.nr.
Cabineo zeskantbit 1/4"	276312



	Art.nr.
Cabeiro zeskantbit 1/4" GL 80 mm	276308
Cabeiro zeskantbit 1/4" GL 80 mm, 100 stuks	276309



Cabineo boor/frees	Art.nr.
Cabineo boor Ø 15 mm met centreerpunt	136312



	Art.nr.
Cabineo frees Ø 10 mm	136310



	Art.nr.
Cabineo frees Ø 12 mm	136311



	Art.nr.
Cabeo aggregaatboorset* Ø 15 mm RL HW (RL = rechtsdraaiend)	136314



	Art.nr.
Cabeo aggregaatboorset* Ø 15 mm LL HW (LL = linksdraaiend)	136315



Cabineo afdekkappen	Art.nr.		Art.nr.
	100 stuks		2000 stuks
RAL 9003 signaalwit	186350S		186351S
RAL 9010 zuiver wit	186350W		186351W
RAL 9018 papyruswit	186350P		186351P
RAL 1015 licht ivoorkleurig	186350H		186351H
RAL 1011 bruinbeige	186350B		186351B
RAL 8007 reebruin	186350R		186351R
RAL 7040 raamgrijs	186350F		186351F
RAL 7005 musgrijs	186350A		186351A
RAL 9005 gitzwart	186350T		186351T
Metaalkleur, zilver	186350C		186351C
Metaalkleur, nikkel	186350N		186351N
Metaalkleur, donker staal	186350D		186351D



Cabineo-huls inslaghulp	Art.nr.
Voor huls met M6	276310

* Benz: 2x 136314 en 1x 36315 (MULTI V3 CABINEO)
Atemag: 1x 136314 en 2x 136315 (VERTINEO Cabineo Drilling)

Technische gegevens

Bewerking Cabineo

Montageopties

Met opliggende kraag

Met verzonken kraag

Met verzonken kraag

HPL met opliggende kraag

Bewerkingsopties

Cabineo 8: X = 8 mm, zwarte schroef
Cabineo 12: X = 12 mm, vernikkelde schroef
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, geelverzinkte schroeven
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm, zwarte schroef
Cabineo 12: X = 12 mm, vernikkelde schroef
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, geelverzinkte schroeven
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm, zwarte schroef
Cabineo 12: X = 12 mm, vernikkelde schroef
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, geelverzinkte schroeven
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, geelverzinkte schroeven
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

Boor 15 mm

Frees Ø 10 mm

Frees Ø 12 mm

Bewerking Cabineo-huls

	X	Y = Ø
	[mm]	[mm]
Cabineo 8 M6*	8	5
Huls M6 x 12.3	13.5	8
Huls M6 x 15.3	16.5	8

www.lamello

Ervaar live de verwerkingsmethoden en installatiemogelijkheden en bekijk uitgebreide productinformatie.

28

* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1

29

*" Ik ben gefascineerd door de stabiliteit.
Ook als men de onzichtbare verbinding
telkens opnieuw losmaakt. "*

Walter Fankhauser, produktieleider bij de firma Röthlisberger in het filiaal in Gohl in Emmental, Zwitserland



Invis Mx2

Magneetaangedreven
verbindingsbeslag



Kenmerken

Hoge spankracht	Onzichtbaar	Demonteerbaar

De Invis Mx2 is de unieke magneetverbinding voor de strengste eisen op het gebied van uiterlijk, stabiliteit en productiviteit. Zonder zichtbare openingen kan de Invis Mx2 via de magneetaandrijving altijd weer snel vast- en losgekoppeld worden.

De Invis Mx2-verbinders worden eerst in de boringen van 12 mm vastgeschroefd. Met de MiniMag en een accuschroevendraaier wordt de verbinding gesloten en kan een voegspanning van maximaal 250 kg per verbinder worden bereikt.

Ideaal voor meubels met een hoogglanslak, gevormde onderdelen, trappen enz.

Artikelen

	Art.nr.
Invis Mx2 verbinderset	6012300
Met Invis Mx2 bout 14 mm, 20 paar	


	Art.nr.
Invis Mx2 verbinderset	6012301
Met Invis Mx2 bout 30 mm, 20 paar	

	Art.nr.
Invis Mx2 startset	6100300
Invis Mx2 MiniMag, Invis Mx2 verbinderset, 20 paar, met Invis Mx2 bout 14 mm, Rasto boormet 12 mm-boor, diepteregeling, opsteekhuls, montagegereedschap, flexibele montageas, boormet	

www.lamello

Toepassing van verbinders live bekijken en omvangrijke productinformatie!

Functie



Technische gegevens

Typen verbindingen	Afmetingen verbinder	Ø 12 × 35 mm		
	Afmetingen bout	Ø 12 mm × 30/14 mm		
	Afmetingen middenwandbouten	Ø 12 mm × 30 mm		
	Boor	Ø 12 mm		
	Toerental MiniMag	Moet 1200–1500 min ⁻¹ bedragen		
	Materiaal plaatje	Zink		
	Inbouwtolerantie	Zijdelings ± 0.1 mm		
	Spankracht per verbinder	250 kg ¹		
	Treksterkte (N)	Verbinderset met bout		
	Tot	14 mm	30 mm	
		Ruw MDF	1500 N ¹	4000 N ¹
		Gecoate spaanplaat	600 N ¹	1600 N ¹
		Beuk	2000 N ¹	4000 N ¹
		Den	1000 N ¹	2000 N ¹
Te gebruiken in		Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex, zacht hout, hardhout enz.		

Technische gegevens vindt u op **PAGINA 42–43** | ¹ Zie de opmerking over de sterkte waarden op **PAGINA 47**

Artikelen



Invis Mx2 verbinder 35 mm Art.nr.
20 stuks **6012317**



Invis Mx2 bout 14 mm Art.nr.
20 stuks **6012312**



Invis Mx2 bout 30 mm Art.nr.
20 stuks **6012309**





Invis Mx2 middenwandbouten 10–30 mm Art.nr.
10 stuks **6012208**



Invis Mx2 MiniMag Art.nr.
Incl. montagegereedschap **6100301**

Functie



Kleine randafstand voor hoge spankracht






Rasto boormal

Universele boormal,
zonder meten en aftekenen



Kenmerken

 Boren zonder aftekenen	 Alle werkstukvormen	 32 mm raster
---	---	---

De Rasto is een universele boormal en dient voor het maken van precieze boringen voor de Invis Mx2. De boormal kan door middel van drie positioneerpennen zonder meten of aftekenen op bijna elke werkstukvorm worden vastgeklemd. Nadat het eerste werkstuk is geboord, wordt de positie ongewijzigd overgedragen aan het tweede werkstuk. Op deze manier passen de boringen altijd precies op elkaar.

De Rasto is eveneens geschikt voor deugelboringen van 8 mm of boringen voor handgrepen van 5 mm of voor gatenrijen.

Artikelen




Rasto Duo set Art.nr. **126002**
In de systainer: 2 transparante platen met positioneergaten, 8 boorbussen 2 x Ø 5, 8, 10, 12 mm, 3 houtboren Ø 5, 8, 12 mm, 6 positioneerbouten, 2 bevestigingsschroeven, 1 verbindingstang, 1 Invis Mx2 opsteekhuls, 1 Invis Mx2 montagehuls

Rasto Basic set Art.nr. **126005**
In de doos: 1 transparante plaat met positioneergaten, 4 boorbussen Ø 5, 8, 10, 12 mm, 3 positioneerbouten, 1 bevestigingsschroef

Rasto Mono set Art.nr. **126001**
In de systainer 1 transparante plaat met positioneergaten, 4 boorbussen Ø 5, 8, 10, 12 mm, 3 houtboren Ø 5, 8, 12 mm, 3 positioneerbouten, 1 bevestigingsschroef, 1 Invis Mx2 opsteekhuls, 1 Invis Mx2 montagehuls

www.lamello




Rasto live bekijken
en omvangrijke
productinformatie!






Functie



Technische gegevens

Rasto plaat met positioneergaten 	Afmetingen Rasto-plaat	110 x 96 x 12 mm
	Materiaal Rasto-plaat	Polycarbonaat (afkorting PC)

Toepassingsvoorbeelden

Invis Mx2

Tafels, rekken en kasten, winkelinrichtingen, leuning prefabricage, boot interieurontwerp, beurstanden, Kwaliteitsmeubelen, trappen, onderstructuren, scheidingswandelementen, wandpanelen, ladekasten, tafelpoten, tussenwanden



Invis Mx2



Toebehoren/ Werktuigen

Invis Mx2/Rasto

Invis Mx2



Invis Mx2 montagewerktuig	Art.nr.
1 stuk	6112205



Invis Mx2 MiniMag	Art.nr.
Incl. montagegereedschap	6100301



Invis Mx2 flexibele montageas	Art.nr.
1 stuk	6100204



Invis Mx2 indraaimal	Art.nr.
Voor bout 14 mm	6112333



Invis Mx2 montagehuls voor Rasto	Art.nr.
Voor bout 14 mm	6112330

Rasto



Rasto houtboor met centreerpunt	Art.nr.
Ø 5 mm	6100160
Ø 6 mm	6106161
Ø 8 mm	6108060
Ø 10 mm	6110162
Ø 12 mm	6112060



Rasto diepteregeling	Art.nr.
Ø 5 mm	6100059
Ø 6 mm	6100063
Ø 8 mm	6100060
Ø 10 mm	6100064
Ø 12 mm	6100061



Invis Mx2 opsteekhuls	Art.nr.
Voor Rasto	6112331



Rasto plaat met positioneergaten	Art.nr.
1 stuk	6160000




Rasto boorbus	Art.nr.
Ø 5 mm	6100065
Ø 6 mm	6100056
Ø 8 mm	6100057
Ø 10 mm	6100067
Ø 12 mm	6100058



Rasto fixatieschroef	Art.nr.
4.5 x 35 mm, TX 25	6560450






Rasto positioneerbouten	Art.nr.
Ø 5 x 40 mm	6160001



Rasto verbindingstang 500 mm	Art.nr.
Tweedelig	6160601

Technische gegevens

Bewerking Invis Mx2



Wij staan voor u klaar!

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over onze producten of een bepaalde toepassing? Wilt u meer weten over de procesvoordelen voor uw bedrijf? Onze gekwalificeerde medewerkers en verkooppartners helpen u snel en vakkundig verder, hetzij telefonisch, online of tijdens een persoonlijk adviesgesprek ter plaatse.



Laatste nieuws

Blijf op de hoogte en meld u aan voor ons Lamello News en onze e-nieuwsbrief. Word lid van de Lamello-community op de sociale media en laat u inspireren of bezoek onze stand op een van de vele beurzen. Wij verheugen ons erop van u te horen.




Onze diensten

Kwaliteit is een van de hoekstenen van wat wij doen en daarom zijn onze producten ontworpen om lang mee te gaan. Mocht er toch een reparatie nodig zijn, dan bieden wij u een ongecompliceerde service door onze gecertificeerde Lamello-servicepartners en een garantie op reserveonderdelen van minstens 10 jaar.



Ondersteuning bij uw planning

Met de zoekfunctie voor verbinders en de P-System-configurator op onze website vindt u snel de juiste verbinder voor uw constructie en uw eisen. Met CAD-gegevens van onze verbinders, tips en trucs en video's over de verschillende toepassingen kunnen we u op onze website en op het Lamello Youtube-kanaal begeleiden en ondersteunen bij uw planning.



Gekwalificeerde verkooppartners

Onze professionele en toegewijde verkooppartners geven u deskundig advies, houden u op de hoogte van nieuwe producten en kunnen u uit de eerste hand overtuigen van de voordelen van onze producten.



Bekwame plannings- en bewerkingspartners














Van de planning en de constructie tot het juiste freesgereedschap en de bewerking met het bewerkingscentrum: Meer dan 40 toonaangevende partnerbedrijven ondersteunen het efficiënte gebruik en de integratie van onze producten in uw productie.





Overzicht de- monteerbare verbinders

Boorsysteem

Cabineo 8: X = 8 mm, Zwarte schroef
Cabineo 12: X = 12 mm, Vernikkelde schroef
Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Geelverzinkte schroeven
* Metrische ISO-schroefdraad DIN 13-1


Cabineo Demonteerbaar	Cabineo 12 	Stuks	Art.nr.		Met opliggende kraag ^{1, 2, 3} 
		500	186320		
	Cabineo 12 black 	2000	186321		
		500	186330		Montageopties  Bewerkingopties
		2000	186331		
	Cabineo 8 	500	186310		Met verzonken kraag ^{1, 2, 3} 
		2000	186311		
	Cabineo 8 black 	500	186340		Montageopties  Bewerkingopties
		2000	186341		
	Cabineo 8 M6 metrische schroef- draad M6 	500	186315		Met verzonken kraag ^{1, 2, 3} 
		2000	186316		
	Cabineo 8 M6 black metrische schroef- draad M6 	500	186345		HPL met opliggende kraag ³ 
		2000	186346		
	Cabineo-huls M6 x 12.3 	100	186370		Bewerking Cabineo-huls 
		500	186371		
	Cabineo-huls M6 x 15.3 voor tussenwanden 	100	186375		Cabineo-huls M6 x 12.3 voor materiaaldikte 14–16 mm
		500	186376		
		100	186375		Cabineo-huls M6 x 15.3 voor materiaalbreedte 17–25 mm
		500	186376		
		100	186375		Cabineo-huls M6 x 15.3 voor materiaalbreedte 17–25 mm
		500	186376		

Invis Mx2 Demonteerbaar	Invis Mx2 verbinderset met Invis Mx2 bout 14 mm 	Paar	Art.nr.	  250kg Spankracht 9 mm 15 mm Kleine randafstand voor hoge spankracht
		20	6012300	
	Invis Mx2 verbinderset met Invis Mx2 bout 30 mm 	20	6012301	
		20	6012301	
	Invis Mx2 verbinder 35 mm 	Stuks	Art.nr.	
		20	6012317	
	Invis Mx2 bout 14 mm 	20	6012312	
		20	6012309	
	Invis Mx2 bout 30 mm 	20	6012309	
		10	6012208	
	Invis Mx2 middenwandbouten 10–30 mm 	10	6012208	

Opmerking over de sterkte waarden

Voor zover wij bij onze artikelen gegevens over de sterkten of belastingen vermelden, gaat het om empirische waarden met betrekking tot de belastingsgrenzen op basis van specifiek gedefinieerde testvoorwaarden volgens DIN 68501:2016-11. Een bijzondere kwaliteit, met name dat de artikelen bij het feitelijke gebruik aan de aangegeven belastingen voldoen, wordt daarmee niet toegezegd; het is veeleer de verantwoordelijkheid van de respectieve gebruiker om de geschiktheid van de artikelen voor het specifieke gebruik te controleren en te garanderen. Omdat de naleving van de aangegeven belastingsgrenzen in wezen afhankelijk is van omstandigheden buiten de artikelen zelf, bijv. de eigenschappen van de gebruikte dragermaterialen, de montage of de inbouwomgeving, is elk door ons gegeven advies in de zin van een artikelaanbeveling met betrekking tot een specifieke geschiktheid voor gebruik altijd vrijblijvend en ontslaat het de gebruiker niet van eigen onderzoek.

Drukfouten en veranderingen in het assortiment voorbehouden
© Lamello AG. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt
voor enig ander doel zonder de schriftelijke toestemming van Lamello AG.

A detailed close-up photograph of various Lamello wood joinery components. In the foreground, a black plastic L-bracket is mounted on a light-colored wooden beam with a brass-colored pin. To its left, a brass-colored threaded insert with a knurled top is shown. In the background, another black bracket is visible on a similar beam, and a metal drill bit is partially seen on the right. The components are shown in a way that highlights their design and how they are used in wood construction.

Lamello

Fabrikant:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.ch
www.lamello.ch

Verdeling:
Lamello Belgium N.V.
Verbindingstechniek
Kazerneweg 19 – Bus: 1001
BE-9770 Kruisem
info@lamello.be
www.lamello.be
www.lamello.nl